



Přehled Automatik

Věra Hevrová – AGAMA

Vršava I 1492, 760 01 Zlín

IČ: 40414221

DIČ: CZ5559101306

www.agama-diving.cz

AQUA LUNG®

FIRST TO DIVE



Název:	Aqualung CORE SUPREME ACD DIN	Aqualung LEGEND GLACIA ACD DIN	Aqualung Calypso DIN
Popis:	<p>Náhrada za skvělou automatiku Titan. Vyvážený membránový první stupeň (510g). Druhý stupeň pneumaticky vyvážený (178g). ACD. DIN-300 bar, INT-232 bar. Výměníky tepla. 4 LP a 2 HP výstupy. Automatika je uzpůsobena do studené vody (ozn. Supreme). Comfobite+ lip-shiel=anatomický náustek s ochranou rtů. Chromovaná námořnická ocel.</p>	<p>Uzpůsobena extrémním podmínkám. Unikátní odolnost proti zamrznutí. Výkon srovnatelný s Legend LX Supreme. Výměníky tepla: 1. obklopuje suchou komoru prvního stupně, 2. na středotlaké hadici, 3. u krytu druhého stupně = vdechovaný vzduch o 25% teplejší, o 25% nárůst max. nádechu, 2x delší doba proti zamrznutí. 2 HP + 4 MP. Glacia je vyrobena z jednoho kusu hliníku=lepší vedení tepla. ACD + comfobite+ lip-shield.</p>	<p>První stupeň s pístem a velkým průtokem udržuje stabilní tlak ve druhém stupni. VAS ovladatelná poloha lopatky pro regulaci přívodu vzduchu na hladině i v hloubce. Náustek ComfoBite. Nově-rychlospojka u druhého stupně pro jednodušší a rychlejší rozpojení bez náradí. Kompatibilní s octopusem CALYPSO. Školy a diving centra. Vhodná i do studené vody.</p>
Cena:	6 990	9 990	4 690

AQUA LUNG®

FIRST TO DIVE



Název:	Aqualung LEGEND LX SUPREME ACD DIN	Aqualung LEGEND LUX SUPREME ACD DIN 300 BAR	Automatika Aqualung TITAN LX SUPREME ACD DIN + Octopus Subgear SG10
Popis:	<p>Odlehčená. Označení SUPREME značí studenou vodu viz Titan. ACD - ochrana vnitřní lubrikace (+ viz Titan) + bezpečnější použití při směsi s více kyslíkem. 1. Převážená membrána. 2 HP+4MP. Suchá komora. 2. pneumaticky vyvážený, Comfo-bite+lip-shield, výměníky tepla, opletená hadice Aqua Flex-větší odolnost a životnost (rozdíl s Legend Supreme ACD DIN). MBS systém umožňuje ovládní Venturi efektu a nádechového odporu (2 fce na jednu).</p>	<p>1. Automatické uzavírání prvního stupně. 2 vysokotlaké a 4 středotlaké výstupy. Systém suché komory. DIN nebo třmen. Směs až do 40% kyslíku. Lip shield, ochrana rtů proti chladu. Supreme pro studenou vodu. MBS ovládá 2 funkce najednou - směr vzduchu, který mění venturi efekt a nádechový odpor. 2. Pneumaticky vyvážený. Comfo-bite náustek. Patentovaný výměník tepla. Ergonomické výdechové vousy. Druhý stupeň je napojen přes 74cm dlouhou opletenou hadici Aqua Flex.</p>	<p>Označení SUPREME značí studenou vodu (pod 10°C) + vypálená vložka. Vyvážená membrána v prvním stupni, pneumaticky vyvážený druhý stupeň. DIN max 300 bar. 4MP + 2HP. Kompatibilní s Nitroxem. OCTOPUS: Vyniká vysokou odolností proti zamrznání. Otevíraný ve směru proudění dýchací směsy. Podporovaný venturiho efekt. VIVA pevně nastavená. Pohodlný anatomický náustek. Certifikace do studené vody dle EN250. Kompatibilní s Nitrox do 40% O2.</p>
Cena:	12 190	14 590	6 590



Název:	Aqualung LEGEND GLACIA ACD DIN + Octopus LEGEND GLACIA	Aqualung CALYPSO DIN + Octopus CALYPSO	Scuba MK25/A700 DIN + Octopus C200
Popis:	<p>Popis odpovídá automaticce Aqualung LEGEND GLACIA ACD DIN. Tato automatika je za bezkonkurenční cenu v setu i s octopusem. Uzpůsobena extrémním podmínkám. Unikátní odolnost proti zamrznání. Výkon srovnatelný s Legend LX Supreme. Výměníky tepla: 1. obklopuje suchou komoru prvního stupně, 2. na středotlaké hadici, 3. u krytu druhého stupně = vdechovaný vzduch o 25% teplejší, o 25% nárůst max. nádechu, 2x delší doba proti zamrznutí. 2 HP + 4 MP. Glacia je vyrobena z jednoho kusu hliníku=lepší vedení tepla. ACD + comfobite+ lip-shield.</p>	<p>První stupeň s pístem a velkým průtokem udržuje stabilní tlak ve druhém stupni. VAS ovladatelná poloha lopatky pro regulaci přívodu vzduchu na hladině i v hloubce. Náustek ComfoBite. Nově-rychlospojka u druhého stupně pro jednodušší a rychlejší rozpojení bez náradí. Kompatibilní s octopusem CALYPSO. Školy a diving centra. Vhodná i do studené vody. Octopus: Ovladatelná poloha lopatky (VAS) snižuje citlivost k volnému průchodu vzduchu. Comfo-Bite™. 1 m dlouhou žlutou hadicí.</p>	<p>Automatika je vyrobena z ušlechtilé oceli. Pístová. Konstrukce redukuje riziko zamrznutí, takže je vhodná do studené vody. Žebrovaná otočná hlava eunguje takté jako výměník tepla. Verze DIN i INT. V setu je octopus C200.</p>
Cena:	13 550	4 990	21 898

AQUA LUNG®

FIRST TO DIVE



Název:	Octopus Aqualung LEGEND	Octopus Aqualung CALYPSO/TITAN	Octopus Subgear SG10
Popis:	<p>Pneumaticky vyvážený druhý stupeň. Žebrovaný výměník tepla. Ergonomické výdechové vousy pro lepší odvod bublin ze zorného pole a redukují nádechový odpor. Napojení přes 29-palcovou, opletenou hadici Aqua-Flex-lehká+ohebná.</p>	<p>Záložní druhý stupeň s regulací VAS optimalizace přívodu vzduchu v různých hloubkách. Náusetek Comfo-Bite. 1m žlutá hadice. V kombinaci s automatikou Calypso jako nejvhodnější model pro školy a diving centra.</p>	<p>Vyniká vysokou odolností proti zamrznání. Otevíraný ve směru proudění dýchací směsy. Podporovaný venturiho efekt. VIVA pevně nastavená. Pohodlný anatomický náustek. Certifikace do studené vody dle EN250. Kompatibilní s Nitrox do 40% O2.</p>
Cena:	3 390	2 250	990

mares

just
add
water



Název:	Mares START UP SET - dvě různé varianty
Popis:	<p>PRESTIGE 15X 1. stupeň: DFC výstup. Optimální uspořádání výstupů. Připojení INT - DIN. ACT ventil. Kompaktní velikost. 2. stupeň: VAD systém s FLUID DYNAMIC deflektorem. Kompaktní. Nízká hmotnost. Superflexová hadice. Celoplošné tlačítko vzduchové sprchy.</p> <p>OCTOPUS PRESTIGE: VAD systém s FLUID DYNAMIC deflektorem. Kompaktní druhý stupeň. Nízká hmotnost. Superflexová hadice. Celoplošné tlačítko vzduchové sprchy. MISSION 1: Mosazné pouzdro. Sklo z technopolymeru. Luminiscenční číselník. Ochranné pouzdro. Více možností pro upevnění. PUCK PRO: Štíhlý tvar. Intuitivní ovládání pomocí jednoho tlačítka. Kapacita paměti 35 hodin profilu ponoru v 5 sekundovém intervalu. Firmware s možností aktualizací. Režim hloubkoměr s ukazatelem průměrné hloubky a stopkami. Možnost výměny baterie uživatelem.</p>
Cena:	12 663

Název:	Apeks ATX40/DS4 + ATX40
Popis:	<p>1. stupeň (DS4) membránový, vyvážený, 4 MP, 1 HP. Pochromovaná mosaz. DIN 300 bar.</p> <p>2. stupeň (ATX40) pneumatically vyvážený, tepelný výměník, regulace odporu. ComfoBite. Octo</p> <p>2. stupeň (ATX40) stejný jako hlavní 2. stupeň.</p>
Cena:	7 980